# Cómo evitar las fuentes de letra pixeladas en Gentoo

Las dos cosas principales a tener en cuenta son:

1. La variable USE `truetype` debe estar activada.
2. Dentro de la configuración de fuentes, la opción `no-bitmaps` debe estar activa.

Para activar la bandera USE `truetype` se puede utilizar un editor de variables USE como `ufed` o añadir `truetype` a la variable USE en el fichero `/etc/make.conf`. En el caso de que no estuviera activa, se deben recompilar los paquetes afectados por dicha variable:

```
# emerge -avuD --newuse --keep-going @world
```

Para comprobar si la opción `no-bitmaps` de la configuración de fuentes está activa, se debe utilizar el comando `eselect fontconfig list`:

```
# eselect fontconfig list | grep bitmaps
  [30]  70-no-bitmaps.conf
  [31]  70-yes-bitmaps.conf
```

En el caso de que la opción `no-bitmaps` no esté activa, hay que activarla:

```
# eselect fontconfig enable 30
# eselect fontconfig list | grep bitmaps
  [30]  70-no-bitmaps.conf *
  [31]  70-yes-bitmaps.conf
```

From:
http://lorca.act.uji.es/dokuwiki/ - **Wiki de Lorca**

Permanent link:
**http://lorca.act.uji.es/dokuwiki/doku.php/problem_with:fonts?rev=1308512343**

Last update: **2011/06/19 19:39**